

FILTRO

Modelo: 100 LD P3 R**Cód. 12415LD00**

Filtro antipolvo a rosca unificada **EN 148-1** para polvo, humo, y nieblas.

El filtro puede ser utilizado con mascarar **TR82, TR2002 CL2** y **TR2002 CL3**, semimascara **ST 85** o similares y también dotadas de rosca **EN 148-1**.



INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

a 30 l/min: 0.5 mbar

a 95 l/min: 1.7 mbar

| Tipo filtro | Clase | Flujo prueba l/min | Aerosol de prueba | Max Pen. Permitida % | Penetración misurata % | | | |
|-------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------|---------|
| | | | | | EN 143:2000 test | Test de larga duración * (1) | (2) (3) | |
| P R | 3 | 95 | NaCl | 0.05 | Max | 0.001 | < 0.003 | < 0.003 |
| | | | Oil Parafina | 0.05 | Max | 0.001 | < 0.003 | < 0.003 |

(1) 3 minutos de exposición - (2) Después exposición a 120 mg de aceite de parafina - (3) 3 minutos de exposición después (2) y después almacenado por 24 horas - * prueba prevista en el protocolo prueba de larga duración EN143:2000 + A1:2006

El filtro a estado testado y se encuentra conforme al test considerado "de larga duración" previsto en EN143:2000+ A1:2006, y por lo tanto marcado R que indica que el filtro puede ser utilizado por más de un turno de trabajo.

Limitaciones del uso

No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores.



FILTRO

Modelo: 100 LD P3 R

Cód. 12415LD00

Obstruccion con polvo de Dolomite

El filtro se somete a una prueba de obstrucción con una cantidad de polvo de Dolomite igual a 263 mg.h.m³.
Resistencia respiratoria: a 95 l/min: 8.4 mbar (solicitud < 10.5 bar)

| Tipo filtro | Flusso prova | Aerosol prova l/min | Max Pen. Permitida % | Penetrazione Max misurata % |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| P R | 95 | NaCl | 0.05 | < 0.003 |
| | | Olio di Paraffina | 0.05 | < 0.003 |

CLASIFICACION

Filtro conforme a la directiva **89/686/CEE (EPI)**.

Filtro antipolvo de **clase P3 R** según la norma **EN 143:2000 + A1:2006**

Color identificativo en etiqueta: blanco.

MARCADO



MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: papel filtrante

ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 C° y con una humedad relativa inferior a 80%

PESO

86 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

El cartucho se suministra en cajas de 4 piezas con las siguientes dimensiones 110 x 110 x 135 mm.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.