

# CARTUCHO

Modelo: 2030 A1B1E1K1

Cód. 113890000

Filtro antigás con conexión especial a bayoneta para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65C° y gases de vapores inorgánicos, gases ácidos, Anhídrido sulfuroso (SO<sub>2</sub>), Amoníaco (NH<sub>3</sub>) y sus derivados orgánicos.

El cartucho debe ser utilizado conjuntamente con su semimáscara **DUETTA** y **DUO** o su máscara facial **TR 2002 CL.2** y **TR2002 CL.3** dotadas de adaptador **DUPLA**.



## INFORMACION TECNICA

### Resistencia respiratoria

a 15 l/min: 0.7 mbar

a 47.5 l/min: 2.4 mbar

### Duración a gas

| Tipo filtro | Clase | Gas Test                       | Conc. Prueba PPM | Flujo Prueba l/min | UR Prueba % | Conc. Rotura PPM | Duración min Mínimo norma | min Test |
|-------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------|
| A           | 1     | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 70                        | 80       |
| B           | 1     | Cl <sub>2</sub>                | 1000             | 15                 | 70          | 0.5              | 20                        | 49       |
|             |       | H <sub>2</sub> S               | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 40                        | > 70     |
|             |       | HCN                            | 1000             | 15                 | 70          | 10               | 25                        | > 35     |
| E           | 1     | SO <sub>2</sub>                | 1000             | 15                 | 70          | 5                | 20                        | 48       |
| K           | 1     | NH <sub>3</sub>                | 1000             | 15                 | 70          | 25               | 50                        | > 70     |

### Limitaciones del uso

No usar en ambiente con concentraciones de oxígeno inferior al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados.



YOUR SAFETY MAKER



# CARTUCHO

Modelo: 2030 A1B1E1K1

Cód. 113890000

## CLASIFICACION

Filtro conforme a la directiva **89/686/CEE (DPI)**.

Cartucho antigás de clase1 para antigás según la norma **EN14387:2008**.

Coloración identificativa etiqueta: marrón, verde, gris, amarillo

## MARCADO



## MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo

## ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con una humedad relativa inferior a 80%

## PESO

90 g aprox.

## DIMENSIONES / CONFECCION

El cartucho se suministra en caja de 4 piezas con las siguientes dimensiones 172 x 140 x 90 mm.

## CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje

---

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.