

RESPIRADORES PARA CHORREADOS

Respirador a aire comprimido de la línea con máscara y capuz
Cod. 1310200CJ

ACS 951 es un respirador aislante de aire comprimido a flujo continuo dotado de máscara con capuz y de peto protector que hace de eficaz medio de protección para la salvaguarda de las vías respiratorias y mediante el peto en cuero puede proteger de las proyecciones de partículas abrasivas. Es por lo tanto ideal para la protección del operario que realice trabajos de arenado, granallado.

El uso del ACS 951 resulta muy confortable gracias al filtro silenciador EOD55, que reduce al mínimo el rumor, y de la posibilidad de regular el flujo continuo a través del regulador AC 95 y de la presencia de dos válvulas de descarga protegidas por tapas para válvulas que descargan al exterior el aire sobrante. El peso muy reducido, es compatible a la exigencia de protección y a la duración del material utilizado, el diseño ergonómico permite un fácil uso.

El particular diseño del facial ACS 951, constituido de una máscara solidaria con un capuz con peto protector, lo hace adaptable a cualquier forma de cara y perfectamente adaptable sin presiones molestas. Su forma hace que se adapte muy bien a la cabeza del operador y no molesta para trabajar en lugares de poco espacio o estrechos.

El respirador ACS 951 esta formado por la máscara con capuz ACS 951, tubo corrugado tipo TUR 800, filtro silenciador EOD 55, regulador de flujo AC 95.

La máscara con capuz ACS 951 dispone de dos válvulas de descarga protegidas con porta válvulas, también dispone de dos conductos en el interior del cuerpo facial que dirigen la entrada del aire hacia los oculares evitando

que se empañen. Cada ocular dispone de dos visores (externo en cristal y interior en policarbonato) y son fácilmente recambiables. El arnés es externo y sujeto al facial mediante hebillas, que permiten una rápida y fácil colocación. El capuz esta cosido y encolado a la máscara y protege al operador.

La máscara es alimentada mediante el tubo corrugado TUR 800 que lleva el aire a la zona de respiración y que se posiciona entre la máscara y el filtro silenciador, a su vez conectado al regulador de flujo.

El regulador de flujo AC 95 esta dotado de racord rápido para la conexión al tubo de alimentación y suministra al operador un flujo continuo de aire que puede ser modificado por el operario mediante el grifo. Dispone de una alarma de flujo insuficiente que se activa cuando el flujo de aire desciende por debajo del 120 l/min, el regulador esta montado en una placa provista con cinturón para el posicionamiento en la cintura. AC 95 esta dispone de una rosca para colocar el filtro silenciador EOD 55.





RESPIRADORES PARA CHORREADOS

Respirador a aire comprimido de la línea con máscara y capuz
Cod. 1310200CJ

El respirador ACS 951 debe ser alimentado por una fuente de aire comprimido que proporcione aire de calidad respirable (según EN12021) a una presión comprendida entre 5 y 6 bar con un caudal mínimo de 250 l/min para un operador.

La conexión de la línea de alimentación al regulador de flujo es mediante tubo disponible en varias longitudes, deben elegirse y pedirse por separado, están dotados de racord rápido de seguridad para conectarse a la línea y al regulador.

Los racord rápidos están disponibles en dos versiones: Eurocoupling (standard) compatible con los racord rápidos de uso común en las instalaciones de línea a aire comprimido y Spasciani (bajo pedido).

El respirador viene equipado con Caudalímetro para el control del flujo de alimentación.

II INFORMACION TECNICA:

Regulador de flujo AC95: flujo regulable entre 165 y 230 l/min, alarma para flujo inferior a 120 l/min

Filtro silenciador: reduce el rumor a menos de 75 dB

Tubo corrugado TUR 800: longitud de 50 cm

Racord rápido: disponible en tipo Spasciani o en versión Eurocoupling.

Tubo de alimentación: disponible en varias longitudes (max. 50 metros) y con racord Spasciani o Eurocoupling.

CLASIFICACION

Conforme a las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425** y marcado CE.

MARCADO



MATERIALES

Mascara con capuz ACS 951

Mascara externa:

Ocular externo:

Ocular interno:

Arnés:

Capuz frontal:

Capuz posterior:

Regulador de flujo AC 95:

Filtro silenciador EOD 55:

EPDM

Cristal transparente

Policarbonato

EPDM

Tejido laminado en poliuretano

tejido fuerte de algodón

aleación de aluminio niquelado

en polipropileno antirotura y material filtrante (Celulosa filtrante y carbón)

estampado en poliuretano con conexión plástica roscada

en goma antiestático, dotada de racord de seguridad metálico y con grapa hidráulica al tubo.



RESPIRADORES PARA CHORREADOS

Respirador a aire comprimido de la línea con máscara y capuz
Cod. 1310200CJ

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80%

PESO:

1,6 Kg aprox.

DIMENSIONES:

El respirador esta confeccionado en caja de plastico transparente con las siguientes dimensiones: 380x265x 190 mm.

