

DP1000 - Tapones Desechables

Los tapones para los oídos desechables sin cordón se expanden para adaptarse al canal auditivo // Los tapones para los oídos de espuma de celda cerrada son resistentes a la acumulación de suciedad

SNR 38dB

ESPECIFICACIONES GENERALES

Reutilizable: No

Metal Detectable: No

Material: Foam

Color: Naranja alta visibilidad

Dimension: 2.6 x 1.2 cm



TALLAS

Única

PACKAGING

DP1000 - Caja 200 pares por caja

DIRECTRICES DEL PRODUCTO

El nivel de ruido que entra en el oído de una persona, cuando se usa protección auditiva según las instrucciones, se aproxima bastante a la diferencia entre el nivel ambiental ponderado A y el NRR.

Ejemplo: 1. El nivel de ruido ambiental en el oído es de 92 dB(A).

2. El NRR es de 26 decibelios (dB).

3. El nivel de ruido que entra en el oído es aproximadamente igual a 60 dB(A).

PRECAUCIÓN: Para entornos ruidosos con frecuencias inferiores a 500 Hz, se debe utilizar el nivel de ruido ambiental ponderado C. Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su eficacia para atenuar el ruido. Los tapones deben insertarse con un suave movimiento de balanceo o torsión mientras la mano opuesta abre el canal auditivo tirando de la parte superior de la oreja. Si bien se pueden recomendar protectores auditivos para protegerse contra los efectos nocivos del ruido impulsivo, el Índice de Reducción de Ruido (NRR) se basa en el ruido de atenuación y puede no ser un indicador preciso de la protección que se puede obtener contra el ruido impulsivo, como el de los disparos.