

**SIBOL**®

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: R2000 P2DV

Cod.: WSB14011018R

La mascarilla R2000 P2DV es un equipo de protección contra partículas en forma de aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica). Tiene un perfecto ajuste debido a su atalaje de una sola pieza que mejora la comodidad y el confort del usuario. Incluye como novedad un nuevo sistema de amortiguación en foam de la zona del clip nasal que proporciona un mayor confort. Está totalmente soldada y es antiflux, no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas. Apto también para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil y farmacéutica. Contiene una válvula que facilita la respiración reduciendo la resistencia respiratoria a la exhalación. Pruebas específicas para evaluar la eficiencia de la mascarilla frente a la exposición a polvo de dolomita. Garantiza una resistencia respiratoria y una permeabilidad dentro de los límites de norma después de una exposición prolongada a polvo de dolomita lo que asegura su eficiencia a lo largo del tiempo. Las mascarillas autofiltrantes de nuestra gama plus se encuentran fabricadas con una combinación de materiales filtrantes de alta eficiencia y una tecnología que ofrece las mayores prestaciones en filtración con la menor resistencia respiratoria. Además, es excelente en procesos de intercambio de calor y humedad favoreciendo el confort del usuario al transpirar y alejar la humedad propia de la respiración y el sudor de la zona interna en contacto con la piel.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia respiratoria

clasificación	Resistencia máxima permitida (mbar)					
	inhalación				exhalación	
	30 l/min		95 l/min		160 l/min	
	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida
FFP2	0,7	< 0,7	2,4	< 2,4	3,0	< 3,0

Penetración del material filtrante

clasificación	Penetración inicial máxima de los aerosoles de ensayo			
	Ensayo con NaCl 95 l/min (%)		Ensayo con aceite de parafina 95 l/min (%)	
	Max Norma	Medida	Max norma	Medida
FFP2	6	< 6	6	< 6

Fuga hacia el interior total

Para FFP2: < 11%

Limitaciones de Uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %.

Puede ser usado por mas de un turno de trabajo.



SIBOL®

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: R2000 P2DV

Cod.: WSB14011018R

Clasificación

Mascarilla conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.

Mascarilla de clase de protección FFP2 R (reutilizable) conforme a la norma EN 149:2001 + A1:2009

Marcado



Material

Cuerpo: Material filtrante especial

Orejetas: Polipropileno

Atalaje: Goma natural

Válvula: Polipropileno

Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C con una humedad relativa máxima de 80%.

Dimensiones / Confección

Cada mascarilla se suministra con un empaquetado individual en una caja de 20 unidades.

CADUCIDAD

La mascarilla correctamente conservada en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de cinco años desde la fecha de producción. Esta fecha viene indicada en el embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.