

## FILTRO

Modelo: 987 B1

Cod.: WSB14052002



Filtro para gases y vapores inorgánicos.

El filtro debe ser utilizado conjuntamente con la mascarilla buconasal RESPIRATOR I, RESPIRATOR II y FIT MASK 987.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Protección frente a Gas

| Tipo de filtro | Clase | Gas de prueba | Concentración (ppm) | Flujo de prueba l/min | Concentración de rotura (ppm) | Duración (min) |      |
|----------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------|
|                |       |               |                     |                       |                               | Min norma      | Test |
| B              | 1     | $C_6H_6$      | 1000                | 30                    | 0,5                           | 20             | > 20 |
|                | 1     | $Cl_2$        | 1000                | 30                    | 10                            | 40             | > 40 |
|                | 1     | HCN           | 1000                | 30                    | 10                            | 25             | > 25 |

#### Resistencia Respiratoria

| Tipo de filtro | Clase | Resistencia max permitida (mbar) |          |           |          |
|----------------|-------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
|                |       | 30 l/min                         | 30 l/min | 95 l/min  | 95 l/min |
| B              | 1     | Max norma                        | Test     | Max norma | Test     |
|                |       | 1,0                              | <1,0     | 4,0       | <4,0     |

#### Limitaciones de uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %. La selección del filtro debe realizarse considerando el tipo de contaminante, la capacidad del filtro, la fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo.

#### Clasificación

Filtro conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425. Filtro de clase 1 para la protección frente a gas según la norma EN 14387:2008. Coloración identificativa de la etiqueta: gris.

## FILTRO

**Modelo: 987 B1**

**Cod.: WSB14052002**

### Marcado



### Material

Cuerpo: Interior de carbón activado.

Caja: ABS

### Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -5°C y +35°C con una humedad relativa máxima de 75%.

### Peso

130 g aprox

### Dimensiones / Confección

Cada filtro se suministra con un empaquetado individual en una caja de 10 unidades

### CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de seis años desde la fecha de producción. Esta fecha viene indicada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

---

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

*NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.*