

FILTRO

Modelo: Prefiltro 87 P3 R

Cod.: WSB14052124

PRE Filtro contra polvo, humos y neblinas.

El pre filtro debe ser utilizado con la gama de filtros 87 de Sibol y conjuntamente con las mascarillas buconasales RESPIR II, RESPIR II 2V y FIT MASK 87.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia respiratoria

Tipo de filtro	Clase	Resistencia maxima permitida (mbar)			
		15 l/min		47,5 l/min	
		Max Norma	Medida	Max Norma	Medida
P	3	1,2	< 1,2	4,2	< 4,2

Penetración máxima del filtro

Clasificación	Penetración máxima de los aerosoles de ensayo			
	Ensayo con NaCl 47,5 l/min (%)		Ensayo con aceite de parafina 47,5 l/min (%)	
P3	Max Norma	Medida	Max norma	Medida
	0,05	< 0,05	0,05	< 0,05

Limitaciones de uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %. La selección del filtro debe realizarse considerando el tipo de contaminante, la capacidad del filtro, la fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo. El prefiltro está marcado como R, que indica que puede utilizarse durante mas de un turno de trabajo.

Clasificación

Prefiltro conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.

Prefiltro de clase P3 para la protección frente a la penetración de partículas según la norma EN 143 :2000+A1 :2006.

FILTRO

Modelo: Prefiltro 87 P3 R

Cod.: WSB14052124

Marcado



Material

Cuerpo: material filtrante

Caja: PP

Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -5°C y +35°C con una humedad relativa máxima de 75%.

Peso

24 g aprox

Dimensiones / Confección

Cada filtro se suministra con un empaquetado individual en una caja de 10 unidades

CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de diez años desde la fecha de producción. Esta fecha viene indicada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.