

ADATTATORI E VISIERE PER TESTA

Modello: TUCAN 2 + VISIERE

Grazie alla serie completa di visiere compatibili, l'adattatore TUCAN 2 offre un elevato livello di protezione contro vari rischi.

Possibilità di inclinare la visiera in 3 posizioni mediante perno.

L'adattatore TUCAN 2 ha una testiera regolabile, una fascia anti-sudore e una copertura della parte frontale.



INFORMAZIONI TECNICHE

Modello	Cod.	Taglia / Misura	Peso	Marcatura
Adattatore TUCAN 2	WSB10000214	Unica	85 gr	PS EN 166 3 BT CE/ PS EN 166 389 AT CE/ PS EN 173 1F
Visiera trasparente in policarbonato	WSB10000194	390x205 mm	98 gr	PS 1 BT CE
Visiera trasparente in acetato	WSB10000198	390x205 mm	111 gr	PS 1 FT CE
Visiera trasparente in policarbonato	WSB10000199	390x170 mm	80 gr	PS 1 BT CE
Visiera trasparente in acetato	WSB10000200	390x170 mm	95 gr	PS 1 FT CE
Visiera in policarbonato verde saldatura DIN 5	WSB10000227	400x200 mm	180 gr	5 PS 2 AT 9 CE
Visiera rigida in policarbonato arco elettrico	WSB10000204	400x200 mm	185 gr	2C-1,2 PS 1 AT 89 CE
Visiera in policarbonato oro DIN 5 forni	WSB10000232	390x205 mm	100 gr	4-5 UHL 1 B 9 CE

Classificazione

Conforme alla normativa EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 171 come da marcatura.

Modelli visiere abbinabili

Visiere in policarbonato trasparenti

Per interventi con rischio di piccoli schizzi sul viso o sul collo.

1- Classe ottica 1 (uso continuato)

BT- Protezione contro gli impatti a media energia (120 m/s) e a particelle ad alta velocità a temperature estreme

Visiere in acetato trasparenti

Per interventi con rischio di piccoli schizzi sul viso o sul collo.

1- Classe ottica 1 (uso continuato)

FT- Protezione contro gli impatti a bassa energia (45 m/s) e a particelle ad alta velocità a temperature estreme

Visiera verde saldatura DIN 5

Per interventi con rischio di piccoli schizzi sul viso o sul collo.

5- Oscuramento per saldatura DIN5

2- Classe ottica 2 (uso medio)

9- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi

ADATTATORI E VISIERE PER TESTA

Modello: TUCAN 2 + VISIERE

Visiera rigida Policarbonato arco elettrico

Per la protezione dall'arco elettrico.

1- Classe ottica 1 (uso continuato)

8- Resistenza all'arco elettrico da corto circuito

9- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi

AT- Protezione contro gli impatti ad alta energia (190 m/s) e a particelle ad alta velocità a temperature estreme

Visiera Policarbonato oro DIN 5 forni

Per interventi con rischio di piccoli schizzi sul viso o sul collo, in fonderie o acciaierie.

4-5- Grado di protezione dagli infrarossi

1- Classe ottica 1 (uso continuato)

9- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi

B- Protezione contro gli impatti a media energia (120 m/s)

Limitazioni d'uso

L'adattatore per casco universale e le relative visiere non sono infrangibili. Per la scelta della visiera adatta ai rischi da cui proteggersi si prega di fare riferimento alla tabella allegata. Utilizzare esclusivamente per lo scopo descritto nelle istruzioni.

Marcatura



Materiali

Adattatore: ABS / PP / PS

Visiere: come da descrizione in tabella

Conservazione

Conservare l'adattatore e le visiere in un luogo fresco e asciutto, lontano dal gelo e dalla luce. Pulire e disinfettare con un panno morbido e sapone in acqua calda. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi.

Confezionamento

L'adattatore e le visiere sono venduti singolarmente.

Per ulteriori informazioni, consultare le note allegate ai prodotti o quelle pubblicate sul sito www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori involontari e si riserva la facoltà di modificare i materiali e le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.