



SIBOL®
EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

BY

Spasiani
YOUR SAFETY MAKER



Cappture™ ANSI CE CSA



DIELÉCTRICAS

Dieléctricas

Diseñadas para adaptarse mejor a las gafas graduadas actuales

Las patillas salen desde la parte superior de la montura para no interferir con las patillas de las gafas graduadas

Junta de goma disponible opcionalmente



Referencia	Lentes y patillas
ES9910ST ●●●	AV H2X transparente
ES9920ST ●●●	AV H2X gris
Referencia	Junta de goma
ES9910STMrg ●●●	AV H2MAX transparente
ES9920STMrg ●●●	AV H2MAX gris



vimeo.com/pyramex/h2max

Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●) y canadienses (CSA Z94.3) (●). Si desea ver opciones específicas de lentes, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante de ventas.

06/17

Cappture™

Especificaciones generales

Peso: 29,5 g | 51,7 g con junta de goma
Punto: 23,1 mm
Base del lente: Curvatura 2,5
Tamaño del lente, diagonal: 145,7 mm
Tamaño del lente, vertical: 51,5 mm
Grosor del lente: 1,8 mm
Longitud total (lentes a punta): 160 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 132,5 mm
Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 88 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Patillas: policarbonato
Bisagra: policarbonato
Punto nasal: policarbonato
Junta de goma: policarbonato y caucho termoplástico

Referencia

Inscripciones en los lentes

Inscripciones en la montura

ES9910ST	2 C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES9920ST	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES9910STMGR	2 C - 1.2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
ES9920STMGR	5 - 2.5 P 1 F K N CE	CE P EN166 F

Legenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV
5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante
K: resistencia a daños en la superficie por partículas finas
N: filtro con antivaho
CE: norma europea

Legenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea
P: marca del fabricante
EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.