

Capstone® 500 ANSI • CE • UKCA • CSA • Ballistic •

Se adapta a la mayoría de los anteojos recetados // El cuerpo de las gafas de vinilo suave se adapta a los contornos faciales // Las gafas brindan protección contra el polvo y las salpicaduras de productos químicos // Las tapas de ventilación extraíbles permiten al usuario quitarlas cuando se requiere más ventilación o dejarlas en su lugar para una resistencia insuperable a las salpicaduras de productos químicos // Pasa EN166 3 y 4, gotas de líquido y polvo grande // Algunas opciones pasan los estándares Balística MIL-PRF-32432 Impacto de alta velocidad

Cuerpo gris con correa de liberación rápida | 3 variaciones

EGG504T ••••• Transparente H2X AF

i Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas



Especificaciones Generales

Peso: 92 gr
DP: 68 mm
Puente: 45mm
Base de la lente: curva 5.5
Diagonal del tamaño de la lente: 154 mm
Tamaño de la lente vertical: 78 mm
Grosor de la lente: 2,3 mm
Longitud total (lente - punta): 91 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 180 mm
Longitud de la correa: 540 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Cuerpo: policarbonato y cloruro de polivinilo (PVC)
Diadema: textil elástico
Pieza nasal: cloruro de polivinilo (PVC)

Código

EGG504T

Marcado Lentes

2C-1.2 P 1 BT N CE

Marcado Montura

P EN166 3 4 BT CE UKCA

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Clase de protección

1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica

Fuerza mecánica

B: Impacto de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s

T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema

Símbolos

P: marca del fabricante

N: Filtro con antivaho

CE: Certificación para la Unión Europea

Símbolos Marcado Montura

Símbolos

P: marca del fabricante

EN166: Especificación CE para gafas protectoras

3: gotas o salpicaduras de líquido

4: Grandes partículas de polvo

CE: Certificación para la Unión Europea

UKCA: Certificación para Reino Unido

Fuerza mecánica

B: Impacto de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s

For more information please check the notes along with the products or the ones published on the website www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA does not take any responsibility for any possible and unintentional mistake and reserve the faculty of modify materials and technical characteristics of its products at any time and without any notice.