

Pantalla Capstone®

ANSI CE CSA

Cinta elástica totalmente ajustable

Puede colocarse sobre las gafas graduadas

Lentes recubiertos para evitar el empañamiento

El modelo GG504DTSIELD tiene lentes dobles

El cuerpo de vinilo blando de la gafa se adapta a todos los contornos faciales

Las gafas superan la prueba D3, Salpicaduras y gotas de líquido: protegen contra gotas y salpicaduras

Tapas de ventilación extraíbles que el usuario puede quitar cuando se necesita más ventilación o dejar para obtener una resistencia insuperable ante salpicaduras químicas

La combinación de gafas y pantalla extraíble proporciona una protección total de la cara

Cuatro orificios de ventilación facilitan la circulación de aire

Pantalla pivotante que proporciona al usuario tres posiciones para regular la apertura o cierre

Pantalla de policarbonato adaptada a la cara para ofrecer una mayor protección frente a impactos y polvo

Referencia	Lentes y pantalla
EGG504TSHIELD ●●●	AV H2X transparente
EGG504TSHIELDIR3 ●●●	AV H2X con filtro IR 3.0
EGG504TSHIELDIR5 ●●●	AV H2X con filtro IR 5.0

Nota: solo los modelos EGG504TSHIELDIR3 y EGG504TSHIELDIR5 contienen cobertura IR. Dada la naturaleza de los orificios de ventilación, la pantalla solo está disponible en verde y no contiene resina IR.



Máscara y correa Capstone

Referencia
ECAPSHIELD

La pantalla pivotante incluye correa y clips que permiten al usuario acoplarla a cualquiera de los modelos de gafas Capstone de la serie 500. Vendida como pantalla de sustitución del modelo EGG504TSHIELD.



vimeo.com/pyramex/h2max



Protectores desechables Capstone

Referencia
VPACK6

Pack de 6 protectores transparentes despegables desechables, ideales para entornos de trabajo con mucho polvo o barro.

Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas [EN 166] (●) y canadienses [CSA Z94.3] (●).

Pantalla, protectores, máscara y correa Capstone®

Especificaciones generales - Gafas de protección

Peso: 132 g
Distancia pupilar: 68 mm
Puente: 45 mm
Base del lente: Curvatura 5,5
Tamaño del lente, diagonal: 154 mm
Tamaño del lente, vertical: 78 mm
Grosor del lente: 2,3 mm
Longitud total (lentes a punta): 91 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 180 mm
Longitud de la correa: 232 – 365 mm

Especificaciones generales - Protectores

Peso: 2,4 g
Tamaño del protector: 32,4 mm x 6,9 mm
Grosor del protector: 0,1 mm
Puente: 3,3 mm

Especificaciones generales - Pantalla

Peso: 78 g
Tamaño de la pantalla: 195,58 mm x 177,64 mm
Grosor de la pantalla: 2,0 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Cuerpo: policarbonato y cloruro de polivinilo (PVC)
Puente nasal: cloruro de polivinilo (PVC)
Bisagra: policarbonato (PC) y nailon
Correa: poliéster
Desbloqueo rápido: polioximetileno (POM)
Pantalla: policarbonato
Soporte de la pantalla: policarbonato
Protector: tereftalato de polietileno (PET)

Referencia

EGG504TSHIELD
EGG504TSHIELDIR3
EGG504TSHIELDIR5
ECAPSHIELD

Inscripciones en los lentes

2 C - 1.2 P 1 BT N CE
3 P 1 BT N CE
5 P 1 BT N CE
n/a

Inscripciones en la montura

CE P EN166 F
CE P EN166 F
CE P EN166 F
CE P EN166 F

Legenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

B: impactos de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s

T: resistencia adicional a temperaturas extremas

Símbolos

P: marca del fabricante

N: filtro con antivaho

CE: norma europea

Legenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea

P: marca del fabricante

EN 166: especificación CE para gafas de protección

3: salpicaduras o gotas de líquido

4: partículas de polvo grandes

Resistencia mecánica

B: partículas a alta velocidad con impacto de energía media

T: resistencia adicional a temperaturas extremas