



Ever-Lite® ANSI • CE • CSA •



Puente nasal suave para un ajuste ceñido //
Patillas co-inyectadas delgadas // Gafas ligeras: 22 g

Montura Negra | 11 Variaciones

ESB8610D ●●●	Transparente	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8610DT ●●●	Transparente H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB8610DTM ●●●	Transparente H2MAX AF	2C-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8620D ●●●	Gris	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8620DT ●●●	Gris H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB8620DTM ●●●	Gris H2MAX AF	5-2.5 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8624D ●●●	Fotocromático	5-1.1 < 2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8630D ●●●	Ámbar	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8660DTM ●●●	Infinity Azul H2MAX AF	2C-1.4 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8680D ●●●	I/O Espejizado	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8680DT ●●●	I/O Espejizado AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F



VEA EL
VIDEO
EVER-LITE



La lente fotocromática cambia de transparente a oscuro después de exponerse a la luz ultravioleta directa. Cambia de oscuro a claro, después de quitarlo de la luz ultravioleta.

Ever-Lite®

Especificaciones Generales

Peso: 22 gramos
 DP: 64 mm
 Puente: 11,2mm
 Base de la lente: 8 curva
 Diagonal del tamaño de la lente: 79,6 mm
 Tamaño de lente vertical: 43,3 mm
 Grosor de la lente: 1,8 mm
 Longitud total (lente - punta): 163,5 mm
 Ancho total (bisagra - bisagra): 134,3 mm
 Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 70 mm
 Punto más cercano entre lentes: 11 mm

Materiales

Lente: policarbonato
 Marco: policarbonato
 Patillas: policarbonato y elastómeros termoplásticos (TPE)
 Bisagra: policarbonato
 Tornillo: acero inoxidable
 Pieza nasal: gomas termoplásticas (TPR)

Código	Marcado Lentes	Marcado patillas
ESB8610D	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8610DT	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB8610DTM	2C-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8620D	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8620DT	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB8620DTM	5-2.5 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8624D	5-1.1 < 2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8630D	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8660DTM	2C-1.4 P 1 F KN CE	CE P EN166 F
ESB8680D	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB8680DT	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Clase de protección

1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica

Fuerza mecánica

F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema

Símbolos

P: marca del fabricante

K: Resistencia al daño superficial por partículas finas

N: Filtro con antivaho

CE: estándar de Europa

Símbolos Marcado Patillas

Símbolos

CE: estándar de Europa

P: marca del fabricante

EN166: Especificación CE para gafas protectoras

Fuerza mecánica

F: impacto de baja energía

T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.