

**SIBOL®**

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

I-Force® and I-Force Slim

ANSI • CE • CSA • UKCA • Ballistic •

LENTE DE
DOBLE
PANELACOLCHADO
DE FOAMINCLUYE
CORREASMONTURA
VENTILADA

Lente de doble panel // La lente exterior de policarbonato protege contra el medio ambiente, mientras que la lente interna de acetato evita el empañamiento // La lente exterior está recubierta con un tratamiento antivaho // Patillas y correa intercambiables de liberación rápida // Carro de espuma resistente al fuego con ventilación extraíble // Cumple con los estándares balísticos MIL-PRF-32432 High Velocity Impact

I-Force

Montura Negra | 4 Variaciones

- ESB7010SDT ••••• Transparente Doble Panel H2X AF
- ESB7020SDT ••••• Gris Doble Panel H2X AF
- ESB7030SDT ••••• Ámbar Doble Panel H2X AF
- ESB7080SDT ••••• I/O Espejizado Doble Panel AF

I-Force Slim

Montura negra | 3 Variaciones

- ESB7010SDNT ••••• Transparente Doble Panel H2X AF
- ESB7020SDNT ••••• Gris Doble Panel H2X AF
- ESB7030SDNT ••••• Ámbar Doble Panel H2X AF



140 mm



157 mm

**WATCH THE VIDEO**

Vimeo.com/Pyramex/I-Force



i I-Force Slim es aproximadamente un 6% más pequeña que la I-Force.

I-Force Especificaciones Generales

Peso: 48 g
DP: 68 mm
Punte: 14,5mm
Base de la lente: 8 curva
Diagonal del tamaño de la lente: 72 mm
Tamaño de la lente vertical: 51 mm
Grosor de la lente: 1,8 mm
Longitud total (lente - punta): 165 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 165 mm
Punto más cercano entre lentes: 16 mm

Materiales

Lente: policarbonato+acetato
Foam: foam de goma de cloropreno
Pieza nasal: foam de goma de cloropreno
Frente: nylon
Montura Foam: nylon
Gafa+ correa de la patilla: polyester
Bisagra: policarbonato
Tornillo: policarbonato
Patillas: policarbonato
Tips de patillas: nylon
Soporte de la correa de la patilla: nylon

Código

Código	Marcado Lentes	Marcado Patillas
ESB7010SDT	2C - 1.2 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7020SDT	5 - 2.5 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7030SDT	2 - 1.2 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7080SDT	5 - 1.7 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7010SDNT	2C - 1.2 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7020SDNT	5 - 2.5 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA
ESB7030SDNT	2 - 1.2 P 1 F N CE	CEP EN166 F UKCA

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Clase de protección

1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica

Fuerza mecánica

F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: Filtro con antivaho

CE: Certificación para la Unión Europea

Símbolo Marcado Patillas

Símbolos

CE: Certificación para la Unión Europea

P: marca del fabricante

EN166: Norma para gafas protectoras

UKCA: Certificación para Reino Unido

Fuerza mecánica

F: impacto de baja energía

I-Force Slim Especificaciones Generales

Peso: 47.5 gr
PD: 64 mm
Punte: 14.5 mm
Base Lente: 8 curva
Diagonal del tamaño de la lente: 67 mm
Tamaño de la lente vertical: 51 mm
Grosor de la lente: 1,8 mm
Longitud total (lente - punta): 160 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 144 mm
Punto más cercano entre lentes: 16 mm