



SIBOL®

BY

Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Proximity®

ANSI CE CSA



ACOLCHADO



PATILLAS
COINYECTADAS

Almohadilla ignífuga

Gafas ultraligeras: 26,3 g

Patillas finas coinyectadas

Referencia	Montura negra
ESB9310ST ●●●	AV H2X transparente
ESB9310STM ●●●	AV H2MAX transparente
ESB9320ST ●●●	AV H2X gris
ESB9320STM ●●●	AV H2MAX gris
ESB9330ST ●●●	AV H2X ámbar
ESB9380ST ●●●	AV Espejo I/E

H2MAX



vimeo.com/pyramex/h2max



Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●) y canadienses (CSA Z94.3) (●).



SIBOL®
BY

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

Proximity®

Especificaciones generales

Peso: 26,3 g
Distancia pupilar: 64 mm
Puente: 16,5 mm
Base del lente: Curvatura 9,5
Tamaño del lente, diagonal: 75,8 mm
Tamaño del lente, vertical: 50,4 mm
Grosor del lente: 1,6 mm
Longitud total (lentes a punta): 161 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 135 mm
Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 77 mm
Punto más cercano entre lentes: 14,5 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Patillas: policarbonato y elastómero termoplástico (TPE)
Bisagra: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable
Junta acolchada: almohadilla de nailon y etilvinilacetato (EVA)

Referencia	Inscripciones en los lentes	Inscripciones en la montura
ESB9310ST	2 C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB9310STM	2 C - 1.2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
ESB9320ST	5 -2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB9320STM	5 -2.5 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
ESB9330ST	2 - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB9380ST	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Leyenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

K: resistencia a daños en la superficie por partículas finas

N: filtro con antivaho

CE: norma europea

Leyenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea

P: marca del fabricante

EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.