



SIBOL[®]

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

spasciani

YOUR SAFETY MAKER



H2MAX



vimeo.com/pyramex/h2max

Sitecore™

ANSI CE CSA



PUENTE
DE GOMA



PATILLAS
PIVOTANTES



PATILLAS
AJUSTABLES

Puente nasal de goma integrado

Patillas flexibles con orificios de ventilación

Patillas pivotantes

Patillas ajustables en tres longitudes diferentes

Referencia

ESGL10110D ●●●
ESGL10110DTM ●●●
ESGL10120D ●●●
ESGL10120DTM ●●●
ESGL10180D ●●●

Montura gris y lima limón

Transparente
AV H2MAX transparente
Gris
AV H2MAX gris
Espejo I/E

Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas EN 166 (●) y canadienses CSA Z94.3 (●) – Certificación independiente SEI.

Sitecore™

Especificaciones generales

Peso: 24,4 g
Puente: 10,6 mm
Base del lente: Curvatura 8
Tamaño del lente, diagonal: 74 mm
Tamaño del lente, vertical: 41,5 mm
Grosor del lente: 2,2 mm
Longitud total (lentes a punta): 158 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 132,5 mm
Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 55 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Montura: policarbonato
Puente nasal: caucho termoplástico (TPR)
Trinquete: policarbonato
Anclaje: nailon
Patilla: nailon
Tornillo: acero inoxidable

Referencia

Inscripciones en los lentes

Inscripciones en las patillas

ESGL10110D	2 C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESGL10110DTM	2 C - 1.2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
ESGL10120D	5 -2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESGL10120DTM	5 -2.5 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
ESGL10180D	5 -1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Leyenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV
5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante
K: resistencia a daños en la superficie por partículas finas
N: filtro con antivaho
CE: norma europea

Leyenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea
P: marca del fabricante
EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.