



SIBOL[®]

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

BY

Spasciani

YOUR SAFETY MAKER



Torser™ ANSI CE CSA



DIELÉCTRICAS

Dieléctricas

Junta de goma flexible

Cinta elástica pivotante con sujeción de ajuste rápido

Superan la prueba D3, Salpicaduras y gotas de líquido: protegen contra gotas y salpicaduras

Superan la prueba D4, Polvo: protegen frente a partículas de polvo

H2MAX



ANTIVAHU

vimeo.com/pyramex/h2max



Referencia

EGB10010TM ●●●

Montura negra

AV H2MAX transparente

Referencia

EGB10020TM ●●●

Montura negra

AV H2MAX gris

Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas EN 166 (●) y canadienses CSA Z94.3 (●) – Certificación independiente SEI.

Torser™

Especificaciones generales

Peso: 46,8 g
Puente: 15 mm
Base del lente: Curvatura 8
Tamaño del lente, diagonal: 70,6 mm
Tamaño del lente, vertical: 49,8 mm
Grosor del lente: 2,0 mm
Longitud de la correa: 580 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 70 mm
Punto más cercano entre lentes: 15 mm
Punto más cercano entre sujeciones de la correa: 145 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Sujeción de la correa: nailon
Cinta de cabeza: poliéster
Botón de desenganche rápido: nailon
Puente nasal: elastómero termoplástico (TPE)
Cuerpo: policarbonato y elastómero termoplástico (TPE)

Referencia

EGB10010TM
EGB10020TM

Inscripciones en los lentes

2 C - 1.2 P 1 F K N CE
5 -2.5 P 1 F K N CE

Inscripciones en las patillas

CE P EN166 F 3 4
CE P EN166 F 3 4

Leyenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV
5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante
K: resistencia a daños en la superficie por partículas finas
N: filtro con antivaho
CE: norma europea

Leyenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea
P: marca del fabricante
EN 166: especificación CE para gafas de protección
3: Prueba D3, Salpicaduras y gotas de líquido
4: Prueba D4, Polvo

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.