


SIBOL®

BY

Spasciani
 YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

V2G®
 Stylish goggle


Montura negra con varillas y correa

Código**EGB1810ST** ● ● ● ● ●**EGB1820ST** ● ● ● ● ●**EGB1830ST** ● ● ● ● ●**EGB1880ST** ● ● ● ● ●**Lente**

Transparente anti empañante



Gris anti empañante



Ámbar anti empañante



Indoor/Outdoor Espejizada anti empañante

- Lente y marco ventilados para aumentar el flujo de aire.
- Patillas y banda para la cabeza intercambiables incluidas con cada par de V2G.
- El acolchado de espuma resistente al fuego forma un sello perfecto para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire.
- La banda para la cabeza y las sienes cuentan con ajuste de trinquete para un ajuste perfecto, cuenta con un retenedor de ajuste rápido.
- Los lentes curvos de base 9.75 brindan protección lateral completa, tratados para evitar que se empañen y autosellan pequeños rasguños, brindan una protección del 99.9% contra los dañinos rayos UV.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Puente: 15mm

Punto más cercano entre lentes: 9,5 mm

Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 146 mm

Base de la lente: Curva 9.5

Diagonal del tamaño de la lente: 81,1 mm

Tamaño de lente Vertical: 54 mm

Grosor de la lente: 2,1 mm

Longitud total (punta de lente): 81 mm

Ancho total (bisagra-bisagra): 143 mm

PD: 68mm

Peso: 38 g

Longitud de la correa: 443 mm

**SIBOL**® BY

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

spasciani
YOUR SAFETY MAKER**PACKAGING**

Polybag: 1pc

Caja interior: 12 pcs

Cartón Export: 144 pcs

COMPONENTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Lente	Polycarbonato	Lente única - Recubrimiento anti empañante
Cuerpo	PVC	Cuerpo de ajuste flexible con 2 ventilaciones indirectas
Piezas de ventilación	Nylon	Clip en el marco
Pieza nasal	PVC	Universal, integral al marco
Diadema	Elástico Textil	Resistente al fuego Elástico ajustable fijado en piezas de ventilación.
Acolchado de espuma	Cloropreno Caucho Neopreno	Acolchado de espuma adherido al interior del marco Espuma de celda cerrada resistente al fuego

CÓDIGO	LENT	MARCADO LENTE	MARCADO MONTURA
EGB1810ST	Transparente anti empañante	2C - 1.2 P 1 B N CE	CE P EN166 F
EGB1820ST	Gris anti empañante	5 - 2.5 P 1 B N CE	CE P EN166 F
EGB1830ST	Ámbar anti empañante	2 - 1.2 P 1 B N CE	CE P EN166 F
EGB1880ST	Indoor/Outdoor Espejizado anti empañante	5 - 1.7 P 1 B CE	CE P EN166 F

MARCADO LENTE**Código (aplicación de uso):**

2 o 3: UV Filtro

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color:

C: percepción del color intacta

Clase de protección:

1.2 a 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica:

1: alta calidad óptica/sin distorsión óptica

Fuerza mecánica:

S: Extrafuerte, resiste una bola de 22 mm y 43 g que cae a 1,30 m/s

F: impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

B: Impacto de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s

A: Impacto de alta energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 190 m/s

Símbolos:

P: Indicación de fabricación

N: Filtro con funciones antivaho

CE: Norma Europea

MARCADO MONTURA**Símbolos:**

CE: Norma Europea

P: Indicación de fabricación

EN166: Especificación CE para gafas protectoras

Fuerza mecánica:

F: impacto de baja energía

B: Impacto de energía media

BT: impacto de media energía a temperaturas extremas

Clase de protección:

3: Protección contra gotas de líquido

4: Protección contra polvo grande

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.