



SIBOL®

BY

Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



Código

ES3210S••

ES3210ST•••

ES3220S••

ES3230S••

ES3260S••

Lentes y patillas



Transparente



Transparente H2X

Anti-Vaho



Gris



Ambar



Infinity Azul

- Precio económico para adaptarse a cualquier presupuesto.
- Gafas protectoras increíblemente ligeras, resistentes y duraderas para usar todo el día.
- El frente unitario ajustado con doble curvatura base de 9.5 ofrece una visión amplia y sin obstrucciones.
- El diseño de moda se parece a las gafas de sol, adecuadas tanto para hombres como para mujeres.
- Las lentes de policarbonato con revestimiento duro resistente a los rayones filtran más del 99.9% de los dañinos rayos UV.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Puente: 12 mm

Punto más cercano entre lentes: 8 mm

Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 84 mm

Base de la lente: Curva 9.5

Diagonal del tamaño de la lente: 73 mm

Tamaño de la lente Vertical: 42 mm

Grosor de la lente: 2,45 mm

Longitud total (punta de lente): 158 mm

Ancho total (bisagra-bisagra): 134 mm

PD: 68mm

Peso: 22 g

PACKAGING
Polybag: 1 pc
Caja interior: 12 pcs
Cajón: 300 pcs

COMPONENTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Lente	Polycarbonato	Lente curva de 9,5, diseño envolvente con protección lateral
Montura	N/A	N/A
Protecciones laterales	Polycarbonato	Integral a la lente
Pieza nasal	Polycarbonato	Universal, integral a la lente
Patilla	Polycarbonato	Espátula
Bisagra	Polycarbonato	Tipo de 3 barriles, integral al marco/patilla
Tornillo	Acero Inoxidable	Tornillo de bisagra estándar

CÓDIGO	LENTE	MARCADO LENTES	MARCADO MONTURA
ES3210S	 Transparente	2C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES3210ST	 Transparente H2X Anti-Vaho	2C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES3220S	 Gris	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES3230S	 Ambar	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES3260S	 Infinity Azul	2C - 1.4 P 1 F CE	CE P EN166 F

MARCADO LENTES

Código (campo de uso):

2 o 3: Filtro UV

5 o 6: Filtro Solar

Percepción del color:

C: percepción del color intacta

Clase de protección:

1.2 a 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica:

1: alta calidad óptica/sin distorsión óptica

Fuerza mecánica:

S: Extrafuerte, resiste una bola de 22 mm y 43 g que cae a 1,30 m/s

F: impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

B: Impacto de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s

A: Impacto de alta energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 190 m/s

Símbolos:

P: Indicación de fabricación

N: Filtro con funciones antivaho

CE: Norma Europea

MARCADO MONTURA

Símbolos:

CE: Norma Europea

P: Indicación de fabricación

EN166: Especificación CE para gafas protectoras

Fuerza mecánica:

F: impacto de baja energía

B: Impacto de energía media

BT: impacto de media energía a temperaturas extremas

Clase de protección:

3: Protección contra gotas de líquido

4: Protección contra polvo grande

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.