

Capstone® 600 Series



Gafa gris con correa ajustable

Código

Lente

EG604T2 • • • • •  Transparente H2X
Anti-Vaho

- Se ajusta sobre gafas graduadas.
- Sistema de ventilación indirecta que evita el empañamiento.
- Incluye correas intercambiables de tela y neopreno.
- Las gafas de material combinado brindan una protección superior contra la entrada de polvo y las salpicaduras de productos químicos.
- El cuerpo de termoplástico (TPE) con puente nasal universal es flexible y se adapta al rostro del usuario

ESPECIFICACIONES GENERALES

Puente: 45 mm
Base de la lente: 6 curvas
Diagonal del tamaño de la lente: 167 mm
Tamaño de la lente Vertical: 74,1 mm
Grosor de la lente: 2,3 mm
Longitud total (lente- punta): 90 mm
Ancho total (bisagra-bisagra): 160 mm
PD: 68mm
Peso: 84 g
Punto más cercano entre lentes: N/A
Punto más cercano entre las piezas de sujeción de la correa: 150 mm
Longitud de la correa: 540 mm

Capstone® 600 Series

PACKAGING
Bolsa de PE de alta densidad: 1 ud.
Caja dispensadora: 1 pc
Cajón exterior: 72 pcs

COMPONENTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Lente	Polycarbonato	Lente única de base 6
Cuertpo	Pieza rígida	Cuerpo de co-material con contorno de pestaña suave y flexible a la cara
	Pieza suave	
Inserto de marco	TPV	Inserto suave con 6 orificios enganchados entre la lente y el cuerpo del marco para hacer ventilaciones indirectas para el flujo de aire
Soporte de correa	Correa de tela (opción 1)	Nylon
	Correa de plástico (opción 2)	NR + SBR
Venda	Correa de tela (opción 1)	Polyester
	Correa de plástico (opción 2)	
Pieza nasal	TPE	Universal, integral al cuerpo del marco (pieza blanda)

CÓDIGO	LENTE	MARCADO LENTE	MARCADO MONTURA
EG604T2	 Transparente H2X Anti-Vaho	2C - 1.2 P 1 BT N CE	CE P EN166 3 4 BT

MARCADO LENTE	MARCADO MONTURA
Código (campo de uso): 2 o 3: Filtro UV 5 o 6: Filtro Solar Percepción del color: C: percepción del color intacta Clase de protección: 1.2 a 6: Grado de filtración de luz visible Clase óptica: 1: alta calidad óptica/sin distorsión óptica Fuerza mecánica: S: Extrafuerte, resiste una bola de 22 mm y 43 g que cae a 1,30 m/s F: impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s B: Impacto de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s A: Impacto de alta energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 190 m/s Símbolos: P: Indicación de fabricación N: Filtro con funciones antivaho CE: Norma Europea	Símbolos: CE: Norma Europea P: Indicación de fabricación EN166: Especificación CE para gafas protectoras Fuerza mecánica: F: impacto de baja energía B: Impacto de energía media BT: impacto de media energía a temperaturas extremas Clase de protección: 3: Protección contra gotas de líquido 4: Protección contra polvo grande