



SIBOL®

BY

Spasciani

YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



Goliath®

ANSI CE CSA AUS



PATILLAS
COINYECTADAS

OPCIÓN
POLARIZADA

Patillas de goma coinyectadas

Referencia	Montura negra
ESB5620D ●●●●	Gris
ESB5621D ●●●●	Gris polarizado
ESB5665D ●●●●	Espejizado azul hielo
ESB5665DT ●	AV Espejizado azul hielo



Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●), canadienses (CSA Z94.3) (●) o australianas (AS/NZS 1337) (●).



SIBOL[®]

BY

spasciani

YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Goliath[®]

Especificaciones generales

Peso: 35 g
 Distancia pupilar: 68 mm
 Puente: 13,8 mm
 Base del lente: Curvatura 8
 Tamaño del lente, diagonal: 62,6 mm
 Tamaño del lente, vertical: 37,6 mm
 Grosor del lente: 2,3 mm
 Longitud total (lentes a punta): 163,5 mm
 Anchura total (bisagra a bisagra): 131 mm
 Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 96,5 mm
 Punto más cercano entre lentes: 18 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
 Patillas: policarbonato y caucho termoplástico
 Bisagra: policarbonato
 Tornillo: acero inoxidable
 Pantallas laterales: policarbonato

Referencia

Inscripciones en los lentes

Inscripciones en la montura

ESB5620D	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5621D	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5665D	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5665DT	5-3.1 P 1 F N CE	CE P EN166 F

Leyenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: filtro con antivaho

CE: norma europea

Leyenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea

P: marca del fabricante

EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.