

Intruder® ANSI CE CSA AUS

Pieza nasal integrada

Ligera, protección sin montura

Código	Lentes y Patillas
ES4110S •••	Transparente
ES4110ST •••	AF Transparente
ES4120S •••	Gris
ES4120ST •••	AF Gris
ES4130S •••	Ambar



Intruder Multi-Color

ANSI CE CSA

Se vende solo en docenas

Viene con seis colores de patillas surtidos: rojo, azul, verde, morado, naranja y negro.

El paquete múltiple incluye dos de cada color de patilla con lentes transparentes

Perfecto para escuelas o áreas de trabajo donde es necesaria la codificación por colores.

Proporciona una divertida variedad de colores para alegrar cualquier entorno de trabajo.

Código	Patillas Multi-Color
ES4110SMP •••	Transparente



Todos los anteojos de seguridad cumplen con los estándares ANSI Z87.1+ (•) y brindan un 99 % de protección contra los dañinos rayos UV. Todos los lentes son de policarbonato con recubrimiento duro resistente a los rayones, a menos que se indique lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN166) (•), canadienses (CSA Z94.3) (•) o australianas (AS/NZS 1337) (•).

Intruder®

Especificaciones Generales

Peso: 23,1 gr
 DP: 64 mm
 Puente: 17,27mm
 Base de la lente: curva 10
 Diagonal del tamaño de la lente: 77,08 mm
 Tamaño de la lente vertical: 43,38 mm
 Grosor de la lente: 2,5 mm
 Longitud total (lente - punta): 156 mm
 Ancho total (bisagra - bisagra): 135,5 mm
 Punto más cercano entre sienes: 91,53 mm
 Punto más cercano entre lentes: 16,67 mm

Materiales

Lente: policarbonato
 Patillas: policarbonato
 Bisagra: policarbonato
 Tornillo: acero inoxidable

Código	Marcado Lentes	Marcado Montura
ES4110S	2 C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES4110ST	2 C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES4120S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES4120ST	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES4130S	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES4110SMP	2 C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Clase de protección

1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica

Fuerza mecánica

F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: Filtro con antivaho

CE: estándar de Europa

Símbolos Marcado Montura

Símbolos

CE: estándar de Europa

P: marca del fabricante

EN166: especificación CE para gafas protectoras

Fuerza mecánica

F: impacto de baja energía



For more information please check the notes along with the products or the ones published on the website www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA does not take any responsibility for any possible and unintentional mistake and reserve the faculty of modify materials and technical characteristics of its products at any time and without any notice.