



SIBOL[®]

BY

Spasclani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



Itek[®]

ANSI

CE

CSA

AS

BALÍSTICO



PUENTE
DE GOMA



PATILLAS
COINYECTADAS

Puente nasal integrado con protecciones de goma

Puntas de patillas coinyectadas blandas de goma

Los lentes proporcionan una excelente protección lateral

Cumple con la norma balística MIL-PRF 32432 sobre impactos de alta velocidad

Referencia	Lentes y patillas
ES5810S ●●●●●	Transparente
ES5810ST ●●●●●	AV H2X transparente
ES5820S ●●●●●	Gris
ES5820ST ●●●●●	AV H2X gris
ES5830S ●●●●●	Ámbar
ES5860S ●●●●●	Azul infinito
ES5875S ●●●●●	Espejo azul
ES5880S ●●●●●	Espejo I/E
ES5880ST ●●●●●	AV Espejo I/E

Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y canadienses (CSA Z94.3) (*). Todos los lentes proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta, si no se indica lo contrario, y son de policarbonato endurecido antirrayaduras. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●), australianas (AS/NZS 1337) (●) o balísticas (MIL-PRF-32432) (*). Si desea ver opciones específicas de lentes, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante de ventas.

Itek®

Especificaciones generales

Peso: 23,5 g
Distancia pupilar: 68 mm
Puente: 12,5 mm
Base del lente: Curvatura 9,75
Tamaño del lente, diagonal: 78 mm
Tamaño del lente, vertical: 43,3 mm
Grosor del lente: 2,3 mm
Longitud total (lentes a punta): 160 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 156 mm
Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 69,2 mm
Punto más cercano entre lentes: 16,3 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Patillas: policarbonato y elastómero termoplástico (TPE)
Bisagra: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable
Pantallas laterales: policarbonato
Puente nasal: cloruro de polivinilo (PVC)

Referencia	Inscripciones en los lentes	Inscripciones en la montura
ES5810S	2C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5810ST	2C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES5820S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5820ST	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES5830S	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5860S	2C - 1.4 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5875S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5880S	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES5880ST	5 - 1.7 P 1 F N CE	CE P EN166 F

Legenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: filtro con antivaho

CE: norma europea

Legenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea

P: marca del fabricante

EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.