



SIBOL®

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Legacy®

ANSI • CE • UKCA • CSA •

Los protectores laterales integrados brindan protección adicional // Gafas ligeras - 23 g

Lentes y patillas | 6 Variaciones

- ES10910S ●●●● Transparente
- ES10910STM ●●●● Transparente H2MAX AF
- ES10920S ●●●● Gris
- ES10920STM ●●●● Gris H2MAX AF
- ES10950SF ●●●● 5.0 IR Filtro
- ES10960SF ●●●● 3.0 IR Filtro



Medidas

Peso: 23 gr
DP: 64 mm
Puente: 10,7mm
Base de la lente: 6 curvas
Diagonal del tamaño de la lente: 51,5 mm
Tamaño de la lente vertical: 46 mm
Grosor de la lente: 2 mm
Longitud total (lente - punta): 155 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 136 mm
Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 98,3 mm
Punto más cercano entre lentes: 20,3 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Pieza nasal: policarbonato
Escudo lateral: policarbonato
Patillas: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable

Código

Código	Marcado Lentes	Marcado Patillas
ES10910S	2C-1.2 P 1FT CE	CE P EN166 FT UKCA
ES10910STM	2C-1.2 P 1FT KN CE	CE P EN166 FT UKCA
ES10920S	5-2.5 P 1FT CE	CE P EN166 FT UKCA
ES10920STM	5-2.5 P 1FT KN CE	CE P EN166 FT UKCA
ES10950SF	3 P 1F CE	CE P EN166 FT UKCA
ES10960SF	5 P 1F CE	CE P EN166 FT UKCA

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso
2 o 3: filtro UV
5 o 6: Filtro solar
Percepción del color
C: percepción del color intacta
Clase de protección
1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible
Clase óptica
1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica
Fuerza mecánica
F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s
T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema
Símbolos
P: marca del fabricante
K: Resistencia al daño superficial por partículas finas
N: Filtro con antivaho
CE: Certificación de la Unión Europea

Marcado Patillas

CE P EN166 FT UKCA
CE P EN166 FT UKCA
CE P EN166 FT UKCA
CE P EN166 FT UKCA
CE P EN166 FT UKCA
CE P EN166 FT UKCA

Símbolos Marcado Patillas

Símbolos
CE: Certificación para la Unión Europea
P: marca del fabricante
EN166: Norma para gafas protectoras
UKCA: Certificación para Reino Unido
Fuerza mecánica
F: impacto de baja energía
T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.