



SIBOL[®]

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Neshoba[™], con 16 gramos de peso, es una de las gafas más ligeras del mercado. Para eliminar los riesgos de sufrir daños en los ojos, las empresas deben proporcionar a sus empleados productos cómodos y fiables.



Neshoba[™] **ANSI CE CSA**

Diseño sin montura con patillas finas flexibles

Gafas ultraligeras: 16 g

Referencia	Patillas negras
ES9710S ●●●	Transparente
ES9710ST ●●●	AV H2X transparente
ES9720S ●●●	Gris
ES9720ST ●●●	AV H2X gris
ES9730S ●●●	Ámbar
ES9780S ●●●	Espejo I/E
ES9780ST ●	AV Espejo I/E



Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●) y canadienses (CSA Z94.3) (*).

Neshoba™

Especificaciones generales

Peso: 16 g
 Distancia pupilar: 64 mm
 Puente: 12,3 mm
 Base del lente: Curvatura 9,5
 Tamaño del lente, diagonal: 75,8 mm
 Tamaño del lente, vertical: 43,3 mm
 Grosor del lente: 1,6 mm
 Longitud total (lentes a punta): 151 mm
 Anchura total (bisagra a bisagra): 135 mm
 Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 78 mm
 Punto más cercano entre lentes: 14,5 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
 Patillas: policarbonato
 Bisagra: policarbonato
 Tornillo: acero inoxidable

Referencia	Inscripciones en los lentes	Inscripciones en la montura
ES9710S	2 C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9710ST	2 C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES9720S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9720ST	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES9730S	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9780S	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9780ST	5 - 1.7 P 1 F N CE	CE P EN166 F

Legenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: filtro con antivaho

CE: norma europea

Legenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea

P: marca del fabricante

EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.