

PMXSLIM® ANSI CE AUS



PUENTE
AJUSTABLE



PATILLAS
COINYECTADAS

Ajuste ceñido para rasgos faciales más pequeños

Puente nasal blando ajustable

Diseño de patillas coinyectadas con puntas de goma blandas para un ajuste antideslizante

Referencia	Patillas negras
ESB7110S ●●	Transparente
ESB7110ST ●●●	AV H2X transparente
ESB7120S ●●	Gris
ESB7120ST ●●●	AV H2X gris
ESB7130S ●●	Ámbar
ESB7138S ●●●	Bronce
ESB7180S ●●●	Espejo I/E



Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (●) y proporcionan una protección del 99 % frente a la nociva radiación ultravioleta. Todos los lentes son de policarbonato endurecido antirrayaduras, si no se indica lo contrario. Algunas opciones cumplen con las normas europeas (EN 166) (●) o australianas (AS/NZS 1337) (●). Si desea ver opciones específicas de lentes, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante de ventas.

PMXSLIM®

Especificaciones generales

Peso: 25 g
Distancia pupilar: 68 mm
Puente: 14,5 mm
Base del lente: Curvatura 10
Tamaño del lente, diagonal: 137,7 mm
Tamaño del lente, vertical: 45 mm
Grosor del lente: 2,3 mm
Longitud total (lentes a punta): 170 mm
Anchura total (bisagra a bisagra): 129 mm
Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 86 mm
Punto más cercano entre lentes: 9 mm

Materiales

Lentes: policarbonato
Montura: policarbonato
Patillas: policarbonato y elastómero termoplástico (TPE)
Bisagra: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable
Pantallas laterales: policarbonato
Puente nasal: cloruro de polivinilo (PVC)

Referencia

Inscripciones en los lentes

Inscripciones en la montura

ESB7110S	2 C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7110ST	2 C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB7120S	5 -2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7120ST	5 -2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB7130S	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7138S	5 -2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7180S	5 -1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Leyenda de inscripciones de los lentes

Código - ámbito de uso

2 o 3: filtro UV
5 o 6: filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Grado de protección

1.2 - 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante
N: filtro con antivaho
CE: norma europea

Leyenda de inscripciones de la montura

Símbolos

CE: norma europea
P: marca del fabricante
EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica

F: impactos de baja energía



Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.