

Rendezvous® ANSI • CE • Ballistic •



Portaobjetivos ajustable // Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes // El ángulo de la lente se alinea en la posición adecuada para la aplicación de trabajo con ajuste de inclinación de la lente con trinquete // Cumple con los estándares balísticos MIL-PRF-32432 de impacto de alta velocidad // Impresión personalizada disponible

Montura Negra | 8 Variaciones

- ESB2810ST ••• Transparente H2X AF
- ESB2815S ••• Café
- ESB2820S ••• Gris
- ESB2830S ••• Ambar
- ESB2840S ••• Naranja
- ESB2870S ••• Espejizado Plata
- ESB2875S ••• Espejizado Azul
- ESB2880S ••• I/O Espejizado



Código	Marcado Lentes	Marcado Patillas
ESB2810ST	2 C - 1.2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2815S	5 - 2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2820S	5 - 2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2830S	2 - 1.2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2840S	2 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2870S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2875S	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 FT UKCA
ESB2880S	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 FT UKCA

Especificaciones Generales

Peso: 28 gra
DP: 68 mm
Puente: 9,6mm
Base de la lente: curva 9.5
Diagonal del tamaño de la lente: 83 mm
Tamaño de la lente vertical: 45,5 mm
Grosor de la lente: 2,42 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 138 mm
Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 16,6 mm
Punto más cercano entre lentes: 75-76 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Montura: policarbonato
Patillas: policarbonato
Bisagra: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable
Pieza nasal: policarbonato

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.