



SIBOL®

BY

Spasclan
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

TRULOCK™

Estructura de patillas patentada que queda fijada en la posición elegida



Patillas negras

Referencia

ESB9510S•••

ESB9510ST••••

ESB9520S•••

ESB9520ST••••

ESB9530S•••

ESB9556S•••

ESB9580S•••

Lentes



Transparente



H2X transparente, antivaho



Gris



H2X gris, antivaho



Ámbar



Espejo multicolor



Espejo interior/exterior

Patillas multicolor

Referencia

ES9510SMP•••

Lentes



Transparente



- Gafas ligeras: 21 g
- Estructura de patillas patentada que queda fijada en la posición elegida.
- Estructura dieléctrica sin metal con patillas de nailon.
- Los lentes envolventes proporcionan una excelente protección lateral.
- Lentes de policarbonato antirrayaduras que proporcionan una protección del 99 % frente a UVA/B/C.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Puente: 11,3 mm

Punto más cercano entre las puntas de las patillas: 65 mm

Base del lente: Curvatura 9,5

Tamaño del lente, diagonal: 132,7 mm

Tamaño del lente, vertical: 44 mm

Grosor del lente: 1,8 mm

Longitud total (lentes a punta): 157 mm

Anchura total (bisagra a bisagra): 130 mm

Distancia pupilar: 64 mm

Peso: 21 g

EMBALAJE
Bolsa de polietileno: 1 unidad
Caja: 12 unidades
Maletín: 300 unidades

EMBALAJE- ES9510SMP
Caja: 12 unidades
Interior: 25 unidades
Maletín: 300 unidades

COMPONENTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Lentes	Polycarbonato	Curvatura 9,5; lentes envolventes
Patillas	Nailon	Patillas de una sola pieza con una estructura única
Bisagra	Nailon	Dieléctrica, sin metal

REFERENCIA	LENTES	INSCRIPCIONES EN LOS LENTES	INSCRIPCIONES EN LA MONTURA
ESB9510S	 Transparente	2C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9510SMP	 Transparente	2C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB9510ST	 H2X transparente, antivaho	2C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB9520S	 Gris	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB9520ST	 H2X gris, antivaho	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB9530S	 Ámbar	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB9556S	 Espejo multicolor	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB9580S	 Espejo interior/exterior	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

INSCRIPCIONES EN LOS LENTES

Código - ámbito de uso:

2 o 3: filtro UV
 5 o 6: filtro solar

Percepción del color:

C: percepción del color intacta

Grado de protección:

1.2 a 6: grado de filtración de luz visible

Clase óptica:

1: alta calidad óptica; sin distorsión óptica

Resistencia mecánica:

S: extra fuerte, resiste la caída de una bola de 22 mm y 43 g a 1,30 m/s
 F: impactos de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s
 B: impactos de energía media, resiste 6 mm, 0,86 g a 120 m/s
 A: impactos de alta energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 190 m/s

Símbolos:

P: indicación de fabricación
 N: filtro con prestaciones antivaho
 K: resistencia a deterioro en la superficie por partículas pequeñas
 CE: norma europea

INSCRIPCIONES EN LA MONTURA

Símbolos:

CE: norma europea
 P: indicación de fabricación
 EN 166: especificación CE para gafas de protección

Resistencia mecánica:

F: impactos de baja energía
 B: impactos de energía media
 BT: impactos de energía media a temperaturas extremas

Grado de protección:

3: protección frente a gotas de líquido
 4: protección frente a partículas grandes de polvo

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.