



SIBOL®

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Venture 3® ANSI CE CSA AS BALLISTIC



MONTURA
VENTILADA



PIEZA
NASAL
AJUSTABLE



PATILLAS
COINYECTADAS

Puente nasal ventilado ajustable y suave

Montura ventilada

Patillas de caucho coinyectado ajustables y blandas

Cumple con los estándares de impacto de alta velocidad MIL-PRF 32432

Código	Montura Negra
ESB5710D ●●●●●	Transparente
ESB5710DT ●●●●●	AF Transparente H2X
ESB5720D ●●●●●	Gris
ESB5720DT ●●●●●	AF Gris H2X
ESB5730D ●●●●●	Ambar
ESB5760D ●●●●●	Infinity Azul
ESB5770D ●●●●●	Espejizado Plata
ESB5780D ●●●●●	I/O Espejizado
ESB5780DT ●●●●●	AF I/O Espejizado



Todas las gafas de seguridad cumplen con las normas ANSI Z87.1+ (•) y europea (EN166) (•). Todas las lentes brindan una protección del 99 % contra los daños rayos UV y son de policarbonato con recubrimiento duro resistente a los rayones, a menos que se indique lo contrario. Algunas opciones cumplen con los estándares canadienses (CSA Z94.3) (•), australianos (AS/NZS 1337) (•) o balísticos (MIL-PRF-32432) (•).



SIBOL®

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

Venture 3®

Especificaciones Generales

Peso: 28 gr
PD: 68mm
Puente: 12,8 mm
Base de la lente: curva 9.5
Diagonal del tamaño de la lente: 82 mm
Tamaño de lente vertical: 46,6 mm
Grosor de la lente: 2,3 mm
Longitud total (lente - punta): 150 - 163 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 139,4 mm
Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 91 mm
Punto más cercano entre lentes: 13,1 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Marco: policarbonato
Puntas de las patillas: policarbonato y elastómeros termoplásticos (TPE)
Bisagra: policarbonato
Tornillo: acero inoxidable
Funda: policarbonato
Puente nasal: puente - policarbonato y plaqueta - cloruro de polivinilo (PVC)
Protecciones laterales: policarbonato

Código

Marcado Lentes

Marcado Montura

ESB5710D	2C - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5710DT	2C - 1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB5720D	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5720DT	5 - 2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB5730D	2 - 1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5760D	2C - 1.4 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5770D	5 - 2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5780D	5 - 1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5780DT	5 - 1.7 P 1 F N CE	CE P EN166 F

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso

2 o 3: filtro UV

5 o 6: Filtro solar

Percepción del color

C: percepción del color intacta

Clase de protección

1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible

Clase óptica

1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica

Fuerza mecánica

F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s

Símbolos

P: marca del fabricante

N: Filtro con antivaho

CE: estándar de Europa

Símbolos Marcados Monturas

Símbolos

CE: estándar de Europa

P: marca del fabricante

EN166: Especificación CE para gafas protectoras

Fuerza mecánica

F: impacto de baja energía

