



SIBOL®

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

Venture II® ANSI • CE • CSA • Ballistic •



PIEZA
NASAL DE
GOMA



PATILLAS
AJUSTABLES



MIL-PRF-
32432



OPCIÓN
LECTOR

Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes // La pieza nasal de goma asegura el vidrio y evita que se deslice // Pasa los estándares balísticos MIL-PRF-32432 de impacto de alta velocidad // Impresión personalizada disponible

Montura Negra | 10 Variaciones

- ESB1810S ••• Transparente
- ESB1810ST ••• Transparente H2X AF
- ESB1820S ••• Gris
- ESB1820ST ••• Gris H2X AF
- ESB1840S ••• Naranja
- ESB1850SF ••• 5.0 IR Filtro
- ESB1860S ••• Infinity Azul



ESMB18

- ESB1860SF ••• 3.0 IR Filtro
- ESB1870S ••• Espejizado Plata
- ESB1880S ••• I/O Espejizado

Montura metálica azul | 2 Variaciones

- ESMB1810S ••• Transparente
- ESMB1820S ••• Gris



Venture II® Readers ANSI • CE • CSA •



PIEZA
NASAL DE
GOMA



PATILLAS
AJUSTABLES



MIL-PRF-
32432



OPCIÓN
LECTOR

Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes // La pieza nasal de goma asegura el vidrio y evita que se deslice // Pasa los estándares balísticos MIL-PRF-32432 de impacto de alta velocidad // Impresión personalizada disponible

Montura negra | 8 Variaciones

- ESB1810R10 ••• Transparente +1.0 Mag
- ESB1810R15 ••• Transparente +1.5 Mag
- ESB1810R15T ••• Transparente +1.5 Mag H2X AF
- ESB1810R20 ••• Transparente +2.0 Mag
- ESB1810R20T ••• Transparente +2.0 Mag H2X AF
- ESB1810R25 ••• Transparente +2.5 Mag
- ESB1810R25T ••• Transparente +2.5 Mag H2X AF
- ESB1810R30 ••• Transparente +3.0 Mag





SIBOL®

BY

Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Venture II®

Especificaciones generales

Peso: 27 gr
DP: 68 mm
Punte: 10,5mm
Base de la lente: Curva de 9,75
Tamaño de la lente diagonal: 56 mm
Tamaño de la lente vertical: 45 mm
Grosor de la lente: 2,2 mm
Longitud total (lente - punta): 150-163 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 142 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Estructura: nailon 6-6 - poli(hexametileno adipamida)
Patillas: policarbonato y elastómeros termoplásticos (TPE)
Bisagra: policarbonato + nylon Tornillo: acero inoxidable
Protecciones laterales: policarbonato
Pieza nasal: policarbonato + gomas termoplásticas (TPR)

Código	Marcado Lente	Marcado Patilla
ESB1810S	2 C - 1.2 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1810ST	2 C - 1.2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT
ESB1820S	5 - 2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1820ST	5 - 2.5 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT
ESB1840S	2 - 1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1850SF	5 P 1 F CE	CE P EN166 FT
ESB1860S	2 C - 1.4 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1860SF	3 P 1 F CE	CE P EN166 FT
ESB1870S	5 - 2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1880S	5 - 1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESMB1810S	2 C - 1.2 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESMB1820S	5 - 2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT

Símbolos Marcado Lentes

Código - campo de uso
2 o 3: filtro UV
5 o 6: Filtro solar
Percepción del color
C: percepción del color intacta
Clase de protección
1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible
Clase óptica
1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica
Fuerza mecánica
F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s
T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema
Símbolos
P: marca del fabricante
K: Resistencia al daño superficial por partículas finas
N: Filtro con antivaho CE: Norma europea

Símbolos Marcado Patillas

Símbolos
CE: estándar de Europa
P: marca del fabricante
EN166: Especificación CE para gafas protectoras
Fuerza mecánica
F: impacto de baja energía
T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema

Venture II Readers

Especificaciones generales

Peso: 27 gr
DP: 68 mm
Punte: 10,5mm
Base de la lente: Curva de 9,75
Tamaño de la lente diagonal: 56 mm
Tamaño de la lente vertical: 45 mm
Grosor de la lente: 2,2 mm
Longitud total (lente - punta): 150-163 mm
Ancho total (bisagra - bisagra): 142 mm

Materiales

Lente: policarbonato
Estructura: nailon 6-6 - poli(hexametileno adipamida)
Patillas: policarbonato y elastómeros termoplásticos (TPE)
Bisagra: policarbonato + nylon Tornillo: acero inoxidable
Protecciones laterales: policarbonato
Pieza nasal: policarbonato + gomas termoplásticas (TPR)

Código	Marcado Lente	Marcado Patilla
ESB1810R10	2 C - 1.2 P 1 FT CE	+1.00 CE P EN166 FT
ESB1810R15	2 C - 1.2 P 1 FT CE	+1.50 CE P EN166 FT
ESB1810R15T	2 C - 1.2 P 1 FT N CE	+1.50 CE P EN166 FT
ESB1810R20	2 C - 1.2 P 1 FT CE	+2.00 CE P EN166 FT
ESB1810R20T	2 C - 1.2 P 1 FT N CE	+2.00 CE P EN166 FT
ESB1810R25	2 C - 1.2 P 1 FT CE	+2.50 CE P EN166 FT
ESB1810R25T	2 C - 1.2 P 1 FT N CE	+2.50 CE P EN166 FT
ESB1810R30	2 C - 1.2 P 1 FT CE	+3.00 CE P EN166 FT

Símbolos marcado Lentes

Código - campo de uso
2 o 3: filtro UV
5 o 6: Filtro solar
Percepción del color
C: percepción del color intacta
Clase de protección
1.2 - 6: Grado de filtración de luz visible
Clase óptica
1: alta calidad óptica, sin distorsión óptica
Fuerza mecánica
F: Impacto de baja energía, resiste 6 mm, 0,86 g a 45 m/s
T: Protección contra impactos en condiciones de temperatura extrema
Símbolos
P: marca del fabricante
K: Resistencia al daño superficial por partículas finas
N: Filtro con antivaho
CE: Norma europea

Símbolos marcado Patillas

Símbolos
+1,00: aumento de +1,0
+1,50: aumento de +1,5
+2,00: aumento de +2,0
+2,50: aumento de +2,5
+3,00: aumento de +3,0
CE: estándar europeo
P: marca del fabricante
EN166: Especificación CE para gafas protectoras
Fuerza mecánica
F: impacto de baja energía

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.