

FILTRE

Modèle: 202 AX

Réf. 124430000

Filtre contre les gaz et vapeurs à pas de vis standard **EN 148-1** pour composés organiques à bas point d'ébullition (Point d'ébullition $\leq 65^{\circ}\text{C}$).

Le filtre peut être utilisé avec les masques complet **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3** et demi-masques **ST 85** ou similaires, pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 30 l/min: 0.8 mbar

à 95 l/min: 3.1 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz d'essai	Concentration d'essai (PPM)	Débit d'essai (l/min)	HR d'essai (%)	Concentration claquage (PPM)	Durée demandé essayée (min)	
AX	/	CH ₃ OCH ₃	500	30	70	5	50	85
		C ₄ H ₁₀	2500	30	70	5	50	64

Limitations d'emploi

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume (limites variables selon les dispositions nationales) et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués, poussières, fumées et brouillards.

ATTENTION: Le filtre ne peut être utilisé qu'une seule fois.



YOUR SAFETY MAKER



FILTRE

Modèle: 202 AX

Réf. 124430000

CLASSIFICATION

Filtre conforme aux dispositions du **Règlement (UE) 2016/425**, comme **EPI** de catégorie III.

Filtre antigaz de classe 2 selon la norme **EN 14387:2021**.

Le filtre est également conforme à la norme EN 14387:2004+A1:2008 pour les exigences de performances.

Coloration distinctive étiquette: marron.

MARQUAGE

CE 0426

MATERIAUX

Boîtier: polypropylène

Media filtrant: charbon actif

STOCKAGE

Stocker à une température entre -20 et +50°C et humidité relative inférieure à 80%.

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 275 g environ

Diamètre maximum : environ 106 mm

Hauteur avec raccord : environ 85 mm

Raccordement : pas de vis normalisé EN 148-1:2018

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Le filtre est vendu en boîtes de 4 pièces ayant les dimensions suivantes: 220 x 220 x 105 mm.

PEREMPTION

Les filtres, correctement stockés et dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter le produit décrit dans le document.