

Auricular Classic EXC

Protector auditivo pasivo con atenuación de nivel medio a alto

Versión con diadema | Versión casco



DESCRIPCIÓN

Classic EXC es un protector auditivo pasivo con excelente comodidad y robustez. El inserto de espuma ofrece una excelente atenuación del ruido y ofrece espacio para los oídos dentro de la copa. El producto se puede combinar con una selección de viseras y es adecuado para una amplia gama de entornos industriales.

Classic EXC está diseñado para entornos de ruido medio a alto y está disponible en versión con diadema o casco.

DISPONIBLE EN



Negro

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Nivel Atenuación	Ruido medio a alto
Diadema	La diadema extra ancha reduce la presión sobre la cabeza, garantizando un ajuste cómodo y seguro.
Montaje	El sistema de montaje de copa de dos puntos distribuye la presión uniformemente alrededor de los anillos de sellado.
Agarre seguro	La diadema de agarre seguro simplifica ponerse y quitarse, incluso cuando se usan guantes.
Reemplazo de insertos	Insertos y anillos de sellado fáciles de reemplazar utilizando los kits de higiene.

MATERIALES

Cazoletas	ABS
Foam Atenuación	PU
Anillos de sellado de espuma	ABS, PVC, PU foam
Diadema	POM
Brazo de soporte de copa	PA
Adaptador, soporte	PA
cubierta de resorte	PP
Tornillos y tornillos	Acero inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso – diadema / casco	217 / 208 gramos
Condiciones de funcionamiento	-20°C a +55°C
Cumple con las siguientes directivas medioambientales.	REACH

EN APROBACIÓN

Tests y certificados

Probado y certificado según EN 352-1:2020, EN 352-3:2020.
Certifikat - Diadema: CE 708869, Casco: CE 708870.
Organismo notificado: BSI Países Bajos (NB 2797)



UN PRODUCTO SORDINCARE

La familia Classic está cubierta por el concepto SordinCARE. SordinCARE es una nueva forma de ver la salud, la seguridad y la productividad en el trabajo. Ayudamos a las organizaciones a explorar las oportunidades que ofrecen los protectores auditivos seleccionados individualmente. Ofrecemos una amplia gama de productos diseñados para uso profesional, junto con soporte al cliente que abarca desde medición de ruido hasta personalización de soluciones de comunicación para equipos de trabajo móviles. Permítanos ayudarle a cuidar de su gente.

DATOS DE ATENUACIÓN

Classic EXC diadema



	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Frecuencia (Hz)								
Atenuación media, M_f (dB)	19.4	19.6	23.4	32.3	33.8	35.3	40.8	41.1
Desviación standard, s_f (dB)	3.0	3.7	3.4	3.0	2.5	3.4	3.4	3.6
APV ($M_f - s_f$) (dB)	16.4	15.9	20.0	29.2	31.3	31.9	37.5	37.5

H	M	L	SNR	NRR
34 dB	30 dB	23 dB	32 dB	25 dB

Classic EXC a casco



	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Frecuencia (Hz)								
Atenuación media, M_f (dB)	15.5	15.5	20.2	28.0	31.5	35.1	36.7	38.8
Desviación standard, s_f (dB)	4.6	2.2	2.1	2.8	2.0	2.8	3.1	3.5
APV ($M_f - s_f$) (dB)	10.9	13.3	18.2	25.2	29.6	32.3	33.6	35.4

H	M	L	SNR	NRR
34 dB	28 dB	20 dB	30 dB	24 dB

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Classic EXC

Código	Version	Color	Anillo
812004-10P	Classic EXC diadema	Black	Foam